

Aukštos kokybės heterogeninė PVC grindų danga lentelėmis.

Dangos dėvimą slenkis 0,70 mm gryno PVC.

Aprašymas :

PVC lentelės skirtos didelio intensyvumo visuomeninėms bei komercinėms patalpoms. Lentelės yra gaminamos ant stiklo audinio tinklelio montuojant skirtingus, sudėtingos konstrukcijos sluoksnius bei naudojant supresuotą pagrindą, dėvimasis (viršutinis) sluoksnis yra padengtas apsauginiu sluoksniu.

Dėl nepriekaištingo įrengimo, išlaikomo matmenų stabilumo, lengvos priežiūros, PVC plytelės nereikalauja papildomo vaškavimo ar dažnos priežiūros. Gaminyje naudojamose perdirbtose žaliavose nėra ftalatų. Galimi lentelių išmatavimai: 100 x 15 cm, 120 x 20 cm, 100 x 25 cm, 150 x 28 cm.

Įrengimas:

PVC lentelės įrengiamos klijuojant jas dispersiniais klijais ant tvirto, lygaus pagrindo.

Pagrindiniai techniniai parametrai:

Standartai		Rezultatas
Klasifikavimas	visuomeninis	34
	gamybinis	43
Dėvimą slenkis storis	EN 429	0,70 mm
Bendras dangos storis	EN 428	2,50 mm
Bendrasis svoris	EN 430	3 600 g/m ²
Atsparumas trinčiams	EN 660-2	Grupė T
Liemakasis įspaudas	EN 433	lki 0,04 mm
Matmenų stabilumas	EN 434	≤ 0.05 %
Reakcija į ugnį	EN ISO 13501-1	B _{f1} s1
Atsparumas šviesos poveikiui	EN ISO 105-B02	≥ 6
Atsparumas chemikalams	EN 423	Aukštas
Slydimo koeficientas	DIN 51130	R 10

Gamintojas:



Forbo Flooring B.V.,
AA Krommenie 1560,
Netherlands

Importuotojas:



Intero LT, UAB
Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai
Kalvarijų g. 131, LT 2042 Vilnius
Tel./faks. +370 41 52 2466
www.intero.lt | info@intero.lt



INTERO