

<b>Produkto apibrėžimas</b>		: siūtinis kilpelinio pūko kilimas
<b>Kilpos dydis</b>		: 2,54 mm
<b>Dygsnių skaičius</b>	ISO 1763	: ± 181,000 m <sup>2</sup>
<b>Pluoštas</b>		: 100% poliamidas, tirpale dažytas nailonas (SDN)
<b>Pluošto svoris</b>		: 600 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
<b>Paviršinio pluošto svoris</b>		: 360 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
<b>Pluošto aukštis</b>	ISO 1766	: 3,5 mm ± 5 %
<b>Plytelių pagrindas</b>		: PA/PES neaustinis „Colback“
<b>Bendras storis</b>	ISO 1765	: 6,5 mm ± 5 %
<b>Bendras svoris</b>		: 4,500 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
<b>Plytelių dydis</b>		: 50 x 50 cm / 100 x 25 cm 100 x 50 cm / 100 x 100 cm 100 x 200 cm
<b>Naudojimo klasifikacija</b>		: 33 klasė
<b>Atsparumas kėdžių ratukams</b>	EN 985	: A, nuolatinis naudojimas
<b>Dilimas</b>	EN 1963	: praeita
<b>„Vettermann“ bandymas</b>	ISO TR 10361 / EN 1471	: praeita
<b>Šilumos pralaidumas</b>	ISO 8302	: 0,08 m <sup>2</sup> K/W
<b>Matmenų stabilumas</b>	EN 986	: < 0,2 %
<b>Garso sugertis</b>	ISO 140-8	: 24 dB
<b>Klasė / komfortas</b>	EN 1307	: 1 klasė

<b>Vaikščiojimo bandymas</b>	EN 1815	: 2 kV
<b>Horizontali elektrinė varža</b>	ISO CD 10965	: 3x10 <sup>8</sup> ?
<b>Vertikali elektrinė varža</b>	ISO CD 10965	: 4x10 <sup>10</sup> ?
<b>Statinė apkrova</b>		: antistatinė

<b>Reakcija į ugnį</b>	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	: Bfl – s1
<b>Ikaitintos metalinės veržlės bandymas</b>	BS 4790	: Mažas spindulys



Gamintojas:

**MULTICONTRACT**

 Multicontract Sp. z o.o.  
 Całowanie 111 B  
 05-480 Karczew / Poland

Importuotojas:


 Interio LT, UAB  
 Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai  
 Panerių g. 14, LT-01312 Vilnius  
 Tel./faks. +370 41 522 466  
 www.interio.lt | info@interio.lt

| f | s+ | y | p | in |


**INTERO**