

Produkto apibrėžimas		: siūtinis kilpelinio pūko kilimas
Kilpos dydis		: 1 mm
Siūlių skaičius	ISO 1763	: ± 164,000 m <sup>2</sup>
Pluoštas		: 100% poliamidas
Pluošto svoris		: 550 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Paviršinio pluošto svoris		: 360 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Pluošto aukštis	ISO 1766	: 3,5 mm ± 5 %
Plytelių pagrindas		: PA/PES neaustinis „Colback“
Bendras storis	ISO 1765	: 6,5 mm ± 5 %
Bendras svoris		: 4,585 g/m <sup>2</sup> ± 7,5 %
Plytelių dydis		: 50 x 50 cm / 100 x 25 cm 100 x 50 cm /100 x100 cm /100 x 200 cm
Naudojimo klasifikacija		: 33 klasė
Atsparumas kėdžių ratukams	EN 985	: A, nuolatinis naudojimas
Dilimas	EN 1963	: praeita
„Vettermann“ bandymas	ISO TR 10361 / EN 1471	: praeita
Šilumos pralaidumas	ISO 8302	: 0,08 m <sup>2</sup> K/W
Matmenų stabilumas	EN 986	: < 0,2 %
Garso sugertis	ISO 140-8	: 24 dB
Klasė / komfortas	EN 1307	: 1 klasė
Vaikščiojimo bandymas	EN 1815	: -0,1 kV
Horizontali elektrinė varža	ISO CD 10965	: 3x10 <sup>8</sup> ?
Vertikali elektrinė varža	ISO CD 10965	: 4x10 <sup>10</sup> ?
Statinė apkrova		: antistatinė
Reakcija į ugnį	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	: Bfl – s1
Įkaitintos metalinės veržlės bandymas	BS 4790	: Mažas spindulys



Gamintojas:

**MULTICONTRACT**

 Multicontract Sp. z o.o.  
 Całowanie 111 B  
 05-480 Karczew / Poland

Importuotojas:


 Intero LT, UAB  
 Pramonės g. 17B, LT 78136 Šiauliai  
 Panerių g. 14, LT-01312 Vilnius  
 Tel./faks. +370 41 522 466  
 www.intero.lt | info@intero.lt

**INTERO**